

耐 1450°C無金屬糊劑 **DIXIN 350** 【德國製造高科技膏】原裝半公斤罐

- 獨特性: 特殊微粉化的白色多用途糊劑
- 片狀固體顆粒+合成油
- 適用於不銹鋼和所有金屬
- 防止腐蝕
- 極高的壓力吸收能力
- 防水且化學穩定
- 溫度範圍:潤滑功能**-30°C至+350°C**

【動態】乾膜防卡功能最高 **1450°C**

▼▼▼概述:多用途高溫固體隔離和組裝膏。

無金屬糊劑是一種白色無金屬膏，基於高科技固體潤滑劑和懸浮在礦物/合成

優質穩定油中的成熟添加劑它是一種有效的防咬合配方，適用於 -40°C 至 $+1450^{\circ}\text{C}$ 的應用，可防止金屬與金屬的接觸、咬合、磨損和微動腐蝕。

▼▼▼ 特點

- 不含游離金屬。
 - 即使基礎油已經蒸發，也能減少摩擦和磨損。
 - 耐高壓、耐高溫。
 - 防止燒毀、腐蝕和卡死。
 - 無電偶腐蝕電位。
- 快速、輕鬆地安裝螺紋部件
便於拆卸所有暴露在高溫下的部件，即使在長時間使用後也是如此在腐蝕性氣氛中使用。

▼▼停止並防止盤式製動器產生噪音和振動。▼▼耐熱水和冷水。▼▼不含鉛、銅、鎳、硫及其化合物。

▼▼▼應用 · 機器 · 盤式製動器 · 螺紋零件 · 渦輪機 · 排氣螺絲連接 · 塞子、軸、襯套、花鍵 · 熱交換器 · 螺栓、螺母、螺釘 · 法蘭 · 氣缸蓋 · 管接頭 · 管件

1000°C的溫度是金屬的熔化溫度。焊膏耐溫 1450°C

▼▼▼使用方法:表面要先清除所有異物,然後可刷塗、或以海綿沾組裝膏塗抹

▼▼▼應用範圍:

- 方便不銹鋼連接件的拆卸
- 螺紋連接和插入式連接
- 適用於滑動軸承、楔形輪廓、軸和襯套

▼▼▼德國高科技膏是一種基於無金屬潤滑劑的多用途裝配化合物，具有高分離能力，可防止經常腐蝕、卡住、磨損和冷焊。正常情況下，即使多年後，零件也可以輕鬆拆卸。

是一種螺紋潤滑劑和卓越的多用途防卡劑。在工業中許多機械和金屬零件的卸都非常困難的。機械設備的驅動部分和靜態部分都受到高溫而卡住。發生燒損可能是由熱引起的（隨後發生膨脹和

金屬收縮)：壓力、錐度和冷縮配合、
效果中的公差不正確

暴露 - 由於相鄰的不同材料而導致腐
蝕、電偶作用

內燃機中的金屬和碳沉積物，由
在燃料和潤滑油中不燃。現代工業每
年損失巨額資金

金屬部件的腐蝕、咬合、裝配、磨損等
問題。昂貴的
停機、維護和維修零件的費用可以大大
減少

是專門設計的優質維護化合物
用於維護應用。它是一種非常寶貴的預
防性維護工具

許多應用，例如：排氣歧管墊圈、螺柱、螺母、火花塞、襯套、鏈輪、鏈條、輪螺柱和無數其他應用。

(可承受高達 1450° C) 的溫度。

●●●●●是一款出色的多用途防卡劑，適用於：輸送機和齒輪減速機、傳動軸、發電機、杆傳動、壓縮機、泵、主軸、支柱、風扇、鼓風機、電動機、渦輪機、曲柄銷、凸輪滾輪等。這些可以更有效地以更低的成本進行維護 ■■■■■請勿用於乙炔和氧氣系統■■■■■

dixinhuang@gmail.com

帝新實業股份有限公司/黃先生電話:02 2311-1047 E mail:

